

Опросный лист | Данные к заполнению

Кольцевой токосъемник

Программа 5100



Состав кольцевого токосъемника (силовая часть)

| Количество полюсов | Сила тока [A] | Напряжение [V] | Частота [Hz] |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| + PE               |               |                |              |
| + PE               |               |                |              |
| + PE               |               |                |              |
| + PE               |               |                |              |

Условия окружающей среды

- Температура \_\_\_\_\_ °C до \_\_\_\_\_ °C
- Пыль: \_\_\_\_\_
- Влажность: \_\_\_\_\_ [%]
- Химическая среда: \_\_\_\_\_
- Прочие загрязнения: \_\_\_\_\_

Передача данных при низком токе (до 50V)

PE: ☐ да ☐ нет

| Кол-во экранир | Аналоговый | Цифр. | V передачи [kBit/s] | Profibus, Ethernet |
|----------------|------------|-------|---------------------|--------------------|
|                |            |       |                     |                    |
|                |            |       |                     |                    |
|                |            |       |                     |                    |
|                |            |       |                     |                    |

Передача жидкости, газа

| Количество каналов | Ширина [mm] | Давление [bar] | Среда |
|--------------------|-------------|----------------|-------|
|                    |             |                |       |
|                    |             |                |       |
|                    |             |                |       |

Условия эксплуатации

- ПВ: \_\_\_\_\_ [%]
- Скорость вращения: \_\_\_\_\_ min<sup>-1</sup>
- Стационарная работа: ☐ да ☐ нет  
(Стационарная работа = скорость вращения < 1/min и больше чем 60% max. загрузки тока для более чем 10 min)
- Установка: ☐ Вертикальная (стандарт)  
☐ Вертикальная, вверх  
☐ Горизонтальная

Подключение

Кольцевой токосъемник:

- ☐ Кольцевой токосъемник без корпуса IP00
- ☐ Кольцевой токосъемник в корпусе  
(Стальной корпус - max. IP54, пластиковый корпус — max. IP65)

Корпус:

- ☐ Съёмный сверху
- ☐ Раздельный пополам (стальной)
- ☐ Лючок сбоку (стальной)

Подключение:

- ☐ Подключение к кольцам через клемм.коробку
- ☐ Подсоединение на фабрике  
Сторона кольца \_\_\_\_\_ [m] от фланга  
Сторона щетка \_\_\_\_\_ [m] от корпуса

Предлагаемые размеры

- Max. диаметр: \_\_\_\_\_ [mm]
- Max. установочная высота: \_\_\_\_\_ [mm]
- диаметр внутреннего вала \_\_\_\_\_ [mm]

Аксессуары

- Счетчик оборотов: ☐ \_\_\_\_\_
- Обогрев: ☐ 24V ☐ 110V ☐ 230V

Область применения токосъемника / муфта передачи жидкости и газов / особые условия

---

---

---

Данные о заказчике

Компания: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_